

**AUTODOOR**

- 採用最新科技智慧型微電腦數位控制系統
- DC直流無刷馬達

LTN656

標準自動門機組
Standard type AUTO DOOR



LTN656 規格性能表

項目 Items	單門SinglePanel	雙門Bi Parting Panel
門重量 Door Panel Weight	120kg x 1(片)	75kg x 2(片)
門幅度 Operating Range	700mm~2000mm x 1(片)	700mm~1500mm x 1(片)
鋁合金軌道 Alum.Alloy Track Length	2500mm	4200mm
開關門速度 Open / Close Speed	220mm/s (秒)~500mm/s(秒) (可調式 Adjustable)	
使用電源 Power Supply	AC110V±10%, AC220V±10%, 50Hz~60Hz	
驅動馬達 Motor	DC24V/70W直流無刷馬達 Brushless Driver	
傳動馬達 Driving	馬達與齒輪比分離式組合, 採用S3M齒輪時規皮帶 Setting SP-type with Motor and Tooth Pulley.Used S3M Toothed Timing Belt	
使用方法及基本操作 DrApplication method & Elementary action	電源ON→偵測行程→徐行開門(開門狀態)→徐行關門→慢速關門→停車→ 關門狀態→檢知器ON→常速開門→煞車→慢速開門→停車(呈開門狀態)→ 檢知器OFF→常速關門→煞車→慢速關門→夾合→停車(關門狀態)	